



Jauge de couple numérique ATGE2CN-G

Type ATGE, écran à cristaux liquides, lecture directe, 0.4 - 2Ncm

Numéro d'article: ATGE2CN-G

UC: 1

Caractéristiques du produit

- Indicateur de couple numérique avec écran amovible
- Pour la mesure, le contrôle et le serrage d'une plage de couple faible
- Configuration à 3 voies ; portatif, dessus de table ou en tant qu'indicateur de couple avec un dispositif de test

Affichage	Écran à cristaux liquides à 7 segments, Compteur à 3 chiffres (hauteur de caractères 3 mm), Valeur de couple : 4 chiffres (hauteur de caractères 7 mm) Unité de couple, indicateur de batterie, direction
Mode	CRÊTE/EXÉCUTION
Mémoire de données	999 lectures
Traitement statistique	Taille d'échantillon, valeur max., valeur min., valeur moyenne
Production de données	Sortie USB (connecteur USB mini B)
Puissance	Pile bouton au lithium (CR2450)
Utilisation continue	d'env. 10 heures avec la pile bouton
Autres fonctions	Mise hors tension automatique (3 minutes), réinitialisation automatique de la mémoire (0,5-5 secondes), réglage automatique du zéro, Indicateur de pile restante (4 étapes), marche/arrêt sonnerie, conversion d'unité
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Options standard	Étui de transport

Caractéristiques techniques

Torque (Ncm):	0.4 - 2
Direction:	Bidirectionnel
Précision:	+/- 2
Longueur (mm):	120
Graduation (Ncm):	0.002
Capacité du mandrin Ø:	1 - 6.5
Diamètre extérieur Ø:	67

Le boîtier en aluminium et le mandrin en acier sont standard pour les modèles ATGE-G. Le boîtier en plastique et le mandrin sont vendus séparément

