



Indicatore di coppia digitale ATGE2CN-G

Tipo ATGE, display lcd, lettura diretta, 0.4 - 2Ncm

Cod. art.: ATGE2CN-G

Imballo: 1

Caratteristiche del prodotto

- Indicatore di coppia digitale con display estraibile
- Per la misurazione, l'ispezione e il serraggio delle gamme a coppie basse
- Configurazione a 3 vie; palmare, da tavolo o come misuratore di coppia con accessorio per i test

Display	Display LCD a 7 segmenti, Contatore 3 cifre (altezza caratteri 3mm), Valore della coppia: 4 cifre (altezza caratteri 7mm), Unità dinamometrica, indicatore di batteria, direzione
Modalità	PEAK/RUN
Memoria dati	999 letture
Elaborazione statistica	Dimensioni campione, valore max., valore min., valore medio
Emissione dati	Uscita USB (connettore B mini USB)
Potenza	Batteria al litio tipo moneta (CR2450)
Utilizzo continuo	Circa 10 ore quando si utilizza la batteria a moneta
Altre funzioni	Spegnimento automatico (3 min.), reset automatico memoria variabile secondi (0,5-5) , regolazione zero automatica, Indicatore di batteria residua (4 passi), segnalatore acustico ON/OFF, conversione unità
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Opzioni di serie	Custodia

Caratteristiche tecniche

Momento torcente (Ncm): 0.4 - 2

Direzione: Bidirezionale

Accuratezza: +/- 2

Lunghezza (mm): 120

Graduazione (Ncm): 0.002

Mandrino impugnatura Ø: 1 - 6.5

Diametro esterno Ø: 67

La custodia di alluminio e il mandrino di acciaio vengono forniti di serie con i modelli ATGE-G. Il mandrino e la custodia di plastica sono in vendita a parte

